




Neliövalomoduuli



300 x 300 x 90



Rakenne	Alumiini, näkyvät osat eloksoitua alumiinia
Tehonsyöttö	Liityntäjännite 230 VAC, 50 Hz
Etupinta	Erikoisled-opaali
Kirkkaudensäätö	Ohjaus 1 - 10 V
Käyttölämpötila	0 °C - + 60 °C
Käyttöikä	yli 50.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta



Upotettava kattovalo 300 x 300 x 90 mm

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL120 140 270	Valokatto 300	Alumiini	neutral white	20	4000	Rebel
CEL120 140 370	Valokatto 300	Alumiini	cool white	20	6000	Rebel

Tilauksesta modifioimme kattomoduulit asiakkaan haluamiin mittoihin sekä muotoihin.





990 x 100 x 70

Rakenne	Runkorakenne alumiini
Tehonsyöttö	230 VAC, 50 Hz
Etupinta	Erikoisled-opaali
Kirkkaus säätö	Ohjaus 1 - 10 V
Käyttölämpötila	0 °C - + 60 °C
Käyttöikä	yli 50.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta



Upotettava suorakaidemoduuli 990 x 100 x 70 mm

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL120 143 270	Suorakaide valomoduuli 990	Alumiini	neutral white	12-21	4000	Rebel
CEL120 143 370	Suorakaide valomoduuli 990	Alumiini	cool white	12-21	6000	Rebel

Tilauksesta modifioimme moduulit asiakkaan haluamiin mittoihin sekä muotoihin.

